



Промислові пилососи. Серія CLEAN.



ПРОМИСЛОВИЙ ВАКУУМНИЙ ПИЛОСОС CLEAN 38



CLEAN
LINE

Лінія **CLEAN** була створена для задоволення зростаючих потреб клієнтів в компактному, гнучкому і в той же час потужному продукті, який може працювати безперервно без великих витрат часу і коштів на технічне обслуговування. Завдяки потужним вихровим вентиляторам (side channel blowers), які встановлюються в промислових пилососах серії CLEAN, розробці спеціального приладдя і систем фільтрації, технічне обслуговування цих потужних машин для вакуумного прибирання стало швидшим і дешевшим, у порівнянні зі стандартними побутовими та напівпромисловими пилососами.

ПРОМИСЛОВИЙ ПИЛОСОС ДЛЯ ЗВИЧАЙНОГО ПРИБИРАННЯ.

Промислові пилососи CLEAN LINE з об'ємом ємності збирання бруду 38 літрів є найбільш компактними і зручними з усього асортименту iVision і були розроблені для полегшення прибирання підприємств і виробничих майданчиків. Серія CLEAN оснащена кожухом, тобто кришкою для двигуна і вентилятора. Завдяки кожухам на механічних деталях вони захищені від пилу і бруду і служать довше з плином часу.

Крім того, пилосос CLEAN з об'ємом ємності 38 літрів оснащений практичним відсіком для зберігання, який полегшує і прискорює виконання своїх обов'язків оператором, призначеним для прибирання. Низький рівень шуму, компактні розміри, простота у використанні і висока потужність всмоктування – це головні характеристики промислових пилососів CLEAN з об'ємом ємності 38 літрів.

Пилосос оснащений дефлектором всередині впускного патрубку для поліпшення якості всмоктування.

У стандартну комплектацію пилососа входить антистатичний комплект.



ПРОМИСЛОВІ ПИЛОСОСИ CLEAN 38 - ТЕХНІЧНІ ДАНІ :

Опція пилососу CLEAN 38	Арт. CL1H022	Арт. CL1H030
Ел. потужність двигуна, кВт	2,2	3
Країна виробництва	Італія	
Ел. живлення (ел. мережа)	~ 3ф: 230/400В – 50 Гц	
Вакуум (диференційний, тах, мбар)	– 200	– 270
Швидкість відкачування, м ³ /год	320 max	
Вхідний діаметр, Ø мм	100	
Кількість вхідних отворів (фланців)	1	
Місткість контейнера збору, л	38	
Рівень шуму (ISO 60704), дБ(А)	69	
Габарити, Н x L x W, см	109 x 65 x 73	
Вага, кг	100	
Тип змінного фільтру	з конічним валом, класу М, антистатичний (Conical Shaft Class M Antistatic)	
Площа фільтрації, м ²	0,6	
Технологія очищення фільтра	вібрація (vibration) – стандартна конфігурація	