



Промислові пилососи. Серія DUSTFREE.



ПРОМИСЛОВИЙ ПИЛОСОС DUSTFREE LONG Pack



DUSTFREE
LINE

Лінійка промислових пилососів **DUST FREE** призначена для видалення дрібного і сухого пилу, наприклад, при обробці поверхонь на локальному і зваженому рівнях. Такі пилососи можуть підключатися безпосередньо до обладнання для обробки поверхонь або використовуватися незалежно для локального всмоктування на робочих столах, в промислових системах знепилювання і очищення повітря, в тому числі завдяки шарнірному телескопічному важелю, за допомогою якого можна вловлювати зважену мікропил. Вакуумні агрегати DUST FREE гарантують чистоту навколишнього середовища, відсутність дрібного пилу, токсичного для навколишнього середовища і оператора, а також безпечну утилізацію такого дрібнодисперсного пилу.

ПРОМИСЛОВИ ПИЛОСОСИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВІД ДРІБНОДИСПЕРСНОГО ПИЛУ.

Промислові пилососи DUSTFREE видаляють дрібнодисперсний пил, наприклад, при обробці поверхонь і видаленні промислового пилу. Їх можна підключати безпосередньо до обладнання або використовувати незалежно на робочих столах. Телескопічний важіль вловлює зважену мікропилову суміш, забезпечуючи чистоту навколишнього середовища. Він має продуктивність всмоктування до 700 м³/год, тангенціальний впуск з вбудованим циклоном і автоматичну систему очищення картриджів з вбудованим компресором. Ці елементи роблять модель LONGPAC надзвичайно надійною, а результат всмоктування - чудовим, що є основоположним для подальшої обробки поверхні. Система пилососів Longpac-Endless Bag дозволяє уникнути контакту оператора із зібраним пилом. Для додаткового захисту фільтра за допомогою візуального та звукового попередження вбудований датчик гарантує, що пакети завжди будуть випущені однакового розміру.

Пилосос оснащений тангенціальним випускним отвором для підвищення продуктивності при циклюванні і антистатичним комплектом в якості стандартного обладнання.

Крім того, оновлена система очищення забезпечує значно поліпшену очистку стандартного антистатичного фільтра.



ПРОМИСЛОВИ ПИЛОСОСИ DUSTFREE LONG Pack - ТЕХНІЧНІ ДАНІ :

Опція пилососу DUSTFREE LP	Арт. DU2A040
Ел. потужність двигуна, кВт	4
Країна виробництва	Італія
Ел. живлення (ел. мережа)	~ 3ф: 230/400В – 50 Гц
Вакуум (диференційний, тах, мбар)	– 150
Швидкість відкачування, м ³ /год	700 max
Вхідний діаметр, Ø мм	160
Кількість вхідних отворів (фланців)	1 тангенціальний
Місткість контейнера збору, л	нескінченний пакет (Endless bag – Longopac)
Рівень шуму (ISO 60704), дБ(А)	70
Габарити, Н x L x W, см	178 x 120 x 74
Вага, кг	200
Тип змінного фільтру	картридж класу М, антистатичний (Cartridge Class M Antistatic)
Площа фільтрації, м ²	1,8
Технологія очищення фільтра	імпульсами стисненого протитоку повітря